

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ																			
OZNACZENIA		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9	
SCHEMAT																			
W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU) mm	So	1500		1500		1000		1000		900		900		900		900		1000	
	Ho	2155		2155		2055		2055		2055		2055		2055		2055		2055	
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY mm	S	1000+400		1000+400		900		900		800		800		800		800		900	
	H	2100		2100		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
KIERUNEK OTWIERANIA		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
PARTER		1	2	1	2		1	3	4	4	3	4	3	1	1	6	37	4	5
I PIĘTRO								6	6	8	7	6	6	1	1				
II PIĘTRO								6	6	8	7	6	6	1	1				
III PIĘTRO								6	6	8	7	6	6	1	1				
RAZEM		1	2	1	2		1	21	22	28	24	22	21	4	4	6	37	4	5
OGÓLEM		3		3		1		43		52		43		8		43		9	
UWAGI		wejściowe do budynku ALUMINIUM		wiatrolap ALUMINIUM		wezeł cieplny STALOWE EI 30		wejściowe do mieszkań antywłamaniowe		pokojowe PLYTOWE		łazienkowe PLYTOWE		kuchenne PLYTOWE		komórki lokatorskie DREWNIANE		STALOWE EI 30	

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ																		
OZNACZENIA		O1		O2		O3		O4		O5		OB1		WD				
SCHEMAT																		
W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU) mm	So	900		1200		1500		900		2100		900		1000				
	Ho	900		1500		1500		1500		2400		2350		1000				
KIERUNEK OTWIERANIA		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L					
PARTER		1	5	3	7	7	7		2			4	3					
I PIĘTRO				5	8	17	12		2	3		6	6					
II PIĘTRO				5	8	17	12		2	3		6	6					
III PIĘTRO				5	8	17	12		2	3		6	6	3				
RAZEM		1	5	18	31	58	43		8	9		22	21	3				
OGÓLEM		6		49		101		8		9		43		3				
UWAGI		rozwierno - uchylne PCV		rozwierno - uchylne PCV		rozwierno - uchylne PCV		rozwierno - uchylne PCV		rozwierno - uchylne, stałe PCV zamknięte na klamkę z zamkiem		balkonowe rozwierno - uchylne PCV		wylaz dachowy				

UWAGI:

1. Stolarka okienna widok z zewnątrz
2. Kierunek otwierania okien, większe skrzydło
3. W oknach nawiewniki zapewniające dopływ powietrza wymagany zapisami obowiązującej Polskiej Normy
4. Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie
5. W kuchni i łazience otwory nawiewne - szczelina lub kratka zgodna z powierzchnią normową
6. W pokojach szczelina nawiewna pod drzwiami wewnętrznymi zgodna z powierzchnią normową
7. Stolarka drzwiowa w lokalach mieszkalnych proponowana, wykończenie indywidualne przez Klienta
8. W miejscach gdzie na rzutach ościeżnica dochodzi do ściany sąsiadującej przewidzieć wykonanie 10,0 cm ściany działowej potrzebnej na wstawienie wykończenia drzwi (opaski)
9. Dopuszcza się zmiany w kształcie, gabarytach, kolorystyce oraz podziale okien (zależnie od wybranego przez Inwestora producenta)

<b>INŻYNIER</b> Biuro Realizacji Inwestycji		INWESTOR: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 83 - 110 Tczew, ul. Kollataja 9 ADRES INWESTYCJI: dz. nr 179/3, ul. Gen. Bora Komorowskiego, Tczew			
		ul. Jana Brzechwy 13, 83 - 110 Tczew tel. 0510 248 902 email: tomaszfederowicz@op.pl	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	1:100	nr A15
NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 ZESTAWIENIE STOLARKI		Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Pomecko upr. nr KPOKK IA 20/2005 Sprawdził: mgr inż. arch. Dobiesław Pruski upr. nr 4266/GD/89			