



Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej



Oznaczenie na rzucie		D2	D3	D4	D7
Widok w skali 1:100.					
		Zamykane na klucz	Otworki wentylacyjne	Otworki wentylacyjne	Dźwiękoizolacyjne (37dB) standard Pol-SKone
Wymiary skrzydła mm	Ho	2000	2000	2000	2000
	So	900	800	900	900
Ilość szt.		L	3	L	1
		P	2	P	--

Uwaga :

- kolor szary RAL 9006;
- drzwi płycinowe;
- drzwi do sanitariatów zostaną wyposażone w kratkę nawiewną oraz zamek zajętości;
- zastosować szklenie bezbarwne bezpieczne;
- standard min Pol-SKone DECO 03SD;
- ościeżnice drewniane regulowane.




Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej

Oznaczenie na rzucie		DA2	DA5
Widok w skali 1:100.			
		Zamykane na klucz	Skrzydło otwierane szerokości 900 mm
Wymiary skrzydła mm	Ho	2000	2000
	So	900	900+600
Ilość szt.		L	6
		P	2

Uwaga :

- kolor szary RAL 9006;
- drzwi aluminiowe;
- zastosować szklenie bezbarwne bezpieczne;
- klamka obustronna;
- standard min Delta ALU;
- ościeżnice drewniane regulowane.


Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej przeciwpożarowej

Oznaczenie na rzucie		Dp1		Dp2		Dp6	
Widok w skali 1:100.							
		EI30		EI30		EI60	
Wymiary skrzydła mm	Ho	2000		2000		2000	
	So	1200		900		1000	
Ilość szt.		L	1	L	--	L	2
		P	--	P	1	P	--

Uwaga :

- kolor szary RAL 9006;
- samozamykacz ramieniowy DC;
- klamka ppoż. C-Form;
- standard min Interdoor Etna EI60
- pojedyncze istniejące drzwi wejściowe przeciwpożarowe o wymiarach 108x200 cm zdemontować i wbudować w nowe miejsce na końcu hallu nr 1.5.

Zestawienie aluminiowej stolarki drzwiowej zewnętrznej

Oznaczenie na rzucie		Dz1	
Widok w skali 1:100.			
Wymiary skrzydła mm	Ho	2100	
	So	1000+530	
Ilość szt.		L	1
		P	--

Uwaga :

- drzwi aluminiowe z obustronną klamką kolor RAL 9006; szkło bezpieczne P4;
- współczynnik przenikalności cieplnej $U_{MAX}=1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla drzwi zewnętrznych;
- standard min KMT ALU;
- ostateczne wymiary ustalić na budowie.

 Pracownia Projektowa RICHERT	Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Spółka z o.o w Tczewie przy ul.Kołłątaja 9, dz. nr 509 (obr.8)	
	Branża: Architektura	Adres budowy : 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9, jedn. ewid. Tczew G., dz. nr 509 (obręb 8)
Zestawienie stolarki drzwiowej		Skala 1 : 100
Autor : mgr inż. Wojciech Richert upr.bud. 5276/GD/92		Podpis:
mgr inż. Stanisław Konracki upr.bud. 1167/GD/73		
Jedn.projektowa : PRACOWNIA PROJEKTOWA "RICHERT" Projektowanie i Nadzory Budowlane 83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, tel.kom. 602-192-464 e-mail : richert.projekty@gmail.com		Rys.A-5
		Faza : remont
		Data : marzec 2018